

ALFA 720

Návod na použití a údržbu kancelářské židle ALFA 720

Tento návod obsahuje informace o konstrukci, čištění a údržbě otočné kancelářské židle ALFA 720. Židle splňuje náročné podmínky kancelářského provozu. Všechny části židle, se kterými uživatel přijde do styku v průběhu používání, jsou navrženy tak, aby bylo zabráněno fyzickému zranění nebo poškození majetku. Židle byla podrobena tvrdým zkouškám ve zkušebnách a splňuje náročné mezinárodní normy ČSN EN 1335-1,2 a 3. Potahové látky, které jsou použity na sedáku i zádové opěrce, splňují mezinárodní normy požární odolnosti, odolnosti proti oděru a stálobarevnosti v té nejvyšší kategorii.

Popis

Kancelářská otočná židle nižší střední třídy ALFA 720, je výškově stavitelná s ergonomicky tvarovanou zádovou opěrkou, područkami, plastovým křížem a kolečky o $\varnothing$ 50 mm. Mechanika židle je kloubového typu, umožňující individuální nastavení záklonu zádové opěrky. V rámci zdravého sezení si může každý uživatel libovolně nastavit výšku sedáku, který má ergonomicky zahnutou přední hranu, pomocí páčky umístěné vpravo pod sedákem. Celoplastové područky jsou přes kovové osazení upevněny do konstrukce židle.

Zásady používání

- správná funkce kancelářské židle je podmíněna použitím tohoto výrobku v odpovídajícím prostředí, tzn. standardní klimatické podmínky pro kancelářské prostory, optimální vlhkost, prašnost a patřičné zacházení (nesmí dojít k násilnému zacházení a mechanickému poškození);

- čalounění chraňte před nárazy o ostré hrany ostatního nábytku;
- během užívání sedacího nábytku kontrolujte utažení ovládacích prvků, abyste předešli případným úrazům
- kovový rám a plasty čistit běžnými neabrasivními prostředky, nepoužívat žádná organická a anorganická rozpouštědla!;
- konzervace a údržba lakovaných a leštěných částí včetně plastů se provádí běžnými dostupnými prostředky určenými k ošetřování nábytku, (vosky, leštěnky) bez obsahu abrasivních částí;
- vyteklé nebo rozlité tekutiny všeho druhu je nutné ihned vysušit;
- čalounění židle čistit vysavačem, případně suchým kartáčem, při větším znečištění čistíme běžnými čistícími prostředky, které jsou určené pro potahové látky při maximální teplotě 30 ° C tak, aby nedošlo k celkovému provlhčení
- u výrobků s plynovým pístem je zakázáno plynový píst rozebírat nebo zahřívat. Plynový píst je pod stálým tlakem a při uvedených manipulacích hrozí nebezpečí úrazu;

Upozornění

Nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou obsluhou nebo ošetřováním. Židle byla vyrobena jako kancelářská a měla by k tomuto účelu sloužit. Jiný způsob užívání jako např. stoupání si na židli nebo používání područek k sezení může způsobit úraz a poškození židle.



Zádová opěrka a sedák

Konstrukce sedáku i zádové opěry je opatřena moderní lehčenou polyuretanovou pěnou (PUR), objemová hmotnost pěny je v rozmezí od 25–30 kg na m³ s odporem proti stlačení od 3–4 kPa. Čalounění je provedeno kvalitní látkou ze 100% polyesteru s certifikovanou životností. Sklon a tuhost zádové opěrky lze nastavit kloubem umístěným v zadní části.



Výška sedáku

V rámci zdravého sezení si může každý uživatel libovolně nastavit výšku sedáku, který má ergonomicky zahnutou přední hranu, pomocí páčky umístěné vpravo pod sedákem.



Pevné područky

Celoplastové područky jsou přes kovové osazení upevněny do konstrukce židle.